

# 低圧引込スリーブ



## 【東京電力仕様】

低圧架空引込線と需要家引込口配線の接続など、張力のかからない接続に使用します。

### ●適合電線

被接続線 接続線	φ2.0mm	φ2.6mm	φ3.2mm	5.5mm <sup>2</sup>	8mm <sup>2</sup>	14mm <sup>2</sup>	22mm <sup>2</sup>
φ2.0mm	BA型又はA型					AB型	
φ2.6mm							
φ3.2mm							
5.5mm <sup>2</sup>							
8mm <sup>2</sup>	AB型					B型	
14mm <sup>2</sup>							
22mm <sup>2</sup>							

### ●適合ダイス・圧縮回数（工具：MY-107）

スリーブ種類	適合ダイス		圧縮回数
BA型	B (22)		2回
A型	A (○2.6-14)		片側2回
AB型	A溝	A (○2.6-14)	片側2回
	B溝	B (22)	
B型	B (22)		片側2回



株式会社 **華陽電機工業所**  
KAYO Electric MFG Co.,Ltd.

〒110-0015 東京都台東区東上野3-1-13 小林ビル7階  
TEL : 03-6240-1024、FAX : 03-6240-1025  
E-Mail : eigyou@kayodenki.co.jp  
URL : <http://www.kayodenki.co.jp>